

## LOBA FloorCare

### Műszaki tájékoztató



**Megnevezés:** Általános, vízbázisú padló ápoló gyakorlatilag az összes padló típushoz. Védőréteget képez a felületkezelt és vízhatlan felületeken, véd az enyhe karcolások és a kopás ellen, valamint tevékenyen hozzájárul az padló élettartamának megnöveléséhez. A megfakult, megkopott felületet megújítja, fényessé teszi a burkolatot.

**Felhasználási terület:**

**FloorCare glossy (fényes) FloorCare matt (matt):** felületkezelt tömörfa és parafa parketta, linóleum és PVC padlókhöz, valamint beltéri matt felületű köre és más vízhatlan felületekre. A FloorCare fényes ápolószer jól ellenáll az alkohol és más fertőtlenítőszerrel szemben.

**FloorCare anti-slip (csúszásgátló):** LOBA WS 2K Duo lakkal felületkezelt tömör faparketták és az ápolószer használatával az R9-es csúszásgátlási érték érhető el

**FloorCare red brown (vörösbarna):** színezett védőréteg, mely felfrissíti a vöröses és barnás felületeket, úgy mint a magnezit padlók, vörösfenyő és más hasonló fából készült burkolatokat

**Kiszerezés:**

- fényes: 10 és 1 liter (12 x 1 l/doboz)
- matt: 5 és 1 liter (4 x 5 l/doboz és 12 x 1 l/doboz)
- anti-slip (csúszásgátló): 10 liter
- red brown (vörösbarna): 10 liter

**Jellemzők:**

**FloorCare glossy (fényes) FloorCare matt (matt):**

- univerzális ápolószer, alkalmazható rugalmas padlókhöz, felületkezelt tömör fa- és parafa parkettákhoz és más vízhatlan felületekre
- jól ellenáll a fertőtlenítőszernek, orvosi szobákban és kórházakban is alkalmazható (csak FloorCare fényes)
- megnöveli a burkolat használati idejét
- eltünteti a csekély mértékű kopás nyomokat

**FloorCare anti-slip (csúszásgátló):**

- kifejezetten a tömör faparketták ápolószere, mely LOBA WS 2K Duo lakkal egyetemben az R9-es csúszásgátlási érték érhető el
- fenntartja az elért R9-es csúszásgátlási értéket (a BGR-nek megfelelően)

## **Technikai adatok:**

<b>Felhasználási idő:</b>	a termék 5-25 °C között, eredeti, zárt csomagolásban 24 hónapig tárolható. Az ADR szerint nem minősül veszélyes terméknek.
<b>Anyagszükséglet:</b>	3 – 4l/100m <sup>2</sup> (25 - 30 m <sup>2</sup> /l)
<b>Szerszám:</b>	LOBATOOL Wischwiesel felhordó eszköz
<b>Száradási idő:</b>	óvatosan járható 1 – 2 óra elteltével teljes igénybevétel 12 óra elteltével
<b>Hígítás:</b>	a terméket nem kell hígítani, késztermék
<b>GISCODE:</b>	GE 10 (fényes GE 20)
<b>Tartalmaz:</b>	(az EU ajánlásainak eleget téve) kevesebb, mint 5% anionos felületkezelő anyagok és tartósítószer. További összetevők: polimer vegyületek, vízben oldódó oldószer
<b>PH-érték:</b>	matt: 8,5 fényes: 8,6 anti-slip: 8,8 red brown: 8,7

## **Előkészület:**

A felületnek por- és szennyeződésmentesnek kell lennie. A piszkot és port porszívóval, seprűvel, vagy mop-pal takarítsa fel. Ezután egy nedves mop-os felmosás következik LOBA Cleaner, vagy LOBA CleanFix tisztítószerrel. A felületen megmaradt, régi ápolószer eltávolítását LOBA CareRemover mélytisztító szerrel végezhetjük el. Ezért kérjük, újra tekintse át a felsorolt anyagok technikai leírását.

## **Használati útmutató:**

Jól rázza fel a terméket. Egyenletesen vigyen fel a tiszta és száraz padlóra LOBA FloorCare ápolószer LOBATOOL Wischwiesel felhordó eszközzel (kb. 30-40 ml/m<sup>2</sup>). Nagy területek ápolására széles fejű takarító mop, vagy más célszerszám is alkalmazható. Nyomjon ápolószer a padlóra, majd egyenletes réteget dolgozzon szét a felületen. Ne nyomja túlzottan a felhordó eszközt, az alkalmazás során mindvégig maradjon a padlón, ne emelje meg. Az egyik saroktól elindulva az ajtó irányába haladjon faltól falig. Száradási idő alatt ne lépjen a felületre, csíkosságot vonhat maga után. A padlóra 1-2 óra száradás után, óvatosan ráléphet.

## **Mélytisztítás:**

**Mindegyik fajta FloorCare** ápolószer eltávolítható LOBA CareRemover mélytisztítóval, a részleteket a termékleírásból kaphatja.

**FloorCare glossy (fényes) FloorCare matt és red brown (vörösarna)** ugyancsak felvihető egytárcsás géppel és piros/zöld pad-del. Kis felületnél kézi pad alkalmazása javasolt.

**FloorCare anti-slip (csúszásgátló)** felhordásához egytárcsás gép és közepes erősségű kefe, kis felületnél kézi pad alkalmazása javasolt. Pad használatakor a csúszásgátló hatás csökkenhet.

Kérdés esetén forduljon a Laurum Kft. munkatársaihoz.

