

WAKOL MS 245 Montinator szerelőragasztó



Műszaki tájékoztató

Felhasználási terület

Egykomponensű, rugalmas szerelőragasztó faanyagok, fémek, műanyagok, beton, kő, díszítő csempék, falburkolatok, panelek és falécek ragasztásához. Különösen alkalmas parketták, szegőlécek, lambériák, lépcsőprofilok, lépcsőjavítások és tágulási hézagok lezárásához.

Jellemző tulajdonságok:

- a TRGS 610 meghatározása szerint oldószermentes megszáradása után átfesthető
- gyors kötés
- erős és stabil
- nedvességre köt
- egyszerűen, könnyen alkalmazható

Műszaki információk:

Alapanyag:	MS hibrid polimer
Felhordási mód:	kinyomópisztollyal
Szellőztetési idő:	nincs
Nyitott idő:	kb. 5-10 perc
Kötési idő:	kb. 24 óra 2,5 mm rétegvastagság esetén
Hőmérsékleti tartomány:	-40 °C és +90 °C között megkötött állapotban
Tárolási idő:	szobahőmérsékleten 12 hónap
Tárolási hőmérséklet:	+5 °C és +25 °C között, hőtől védjük
Veszélyességi osztály	
GefStoffV esetében:	lásd a biztonsági adatlapban
GICODE:	nem értelmezhető

Aljzat:

Az aljzat és a klimatikus körülmények feleljenek meg a DIN 18356 szabványban előírtaknak. A ragasztandó aljzat legyen por-, zsír- és olajmentesnek, valamint szilárd és teherbíró. Szükség esetén ragasztás előtt csiszolja meg a felületet.

Felhasználás:

Vigye fel a WAKOL MS 245 Montinator ragasztót hullámos alakzatban a ragasztandó felületre és a fektetési időn belül illessze össze a két felületet.



LAURUM PARKETTA ÉS PARAFÁ KERESKEDÉS

Bemutatóterem: 1032 Budapest, Kiscelli utca 74. **Telefon:** (+36-1) 335-0605
Raktár: 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A. „D” épület **Telefon:** (+36-1) 203-3698
E-mail: info@laurum.hu **Honlap:** www.laurum.hu

Fontos tudnivalók:

Különösképpen alkalmas parketták, szegőlécek, lépcsőprofilok, szegélyek, rögzítésére, lépcsőjavítások és tágulási hézagok lezárására.

A WAKOL MS 245 Montinator anyagot nem szabad alkalmazni +5°C alatt és +40°C felett.

A lakkok és festékanyagok széles választékára tekintettel javasoljuk próbaragasztás elvégzését.

A lakkot 4 órán belül hordja fel a tömítőanyagra.

Szavatoljuk termékeink egyenletesen magas minőségét. Minden adat vizsgálatokon és hosszú évek gyakorlati tapasztalatain alapszik, és szabványos feltételekre vonatkozik. A felhasznált anyagok sokrétűsége és a különböző munkaterületeken fennálló, általunk nem befolyásolható körülmények kizárják a fenti adatokon alapuló mindennemű reklamációt. Emiatt megfelelő előzetes vizsgálatok elvégzését javasoljuk. A burkolóanyagok gyártóinak útmutatóit, valamint a mindenkor érvényes előírásokat figyelembe kell venni. Műszaki tanácsadással, készséggel állunk rendelkezésre.

